

Leistungserklärung gemäss Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Dichtmasse – Stucky Flexofill

LE/DoP-Nr. 519144-01

1. **Produkttyp:** RTV-1-Masse Oxim
2. **Identifikations-Nummer:** Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts Stucky Flexofill
3. **Verwendungszweck:** Fassaden, Typ F25LM Ext.-Int.; Verglasung Typ G25LM Sanitär, TypXS1; Bodenfugen, Typ PW20LM Ext.-Int.; Konditionierung Verfahren B, Träger: Glas & Mörtel M1
4. **Hersteller:** Stucky Holzprofileleisten AG, Im Grossherweg 8, CH-8902 Urdorf
5. **Bevollmächtigter:** Hansruedi Arni
6. **System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
7. **Harmonisierte Norm:** EN 15651-1:2012-12; EN 15651-2:2012-12; EN 15651-3:2012-12; EN 15651-4:2012-12;
8. **Notifizierte Stelle:** ift Rosenheim GmbH, NB 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	Bewertet	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
- Standvermögen	≤ 3mm	
- Volumenverlust	≤ 10%	
- Zugeigenschaften / Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≤ 0,4 (23°) und ≤ 0,6 (-20°)	
- Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Kein Versagen (NF)	
- Elastisches Rückstellvermögen	≥ 60%	
- Zugverhalten, d.h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)	
- Zugverhaltung unter Vorspannung	Kein Versagen (NF)	
- Reissfestigkeit	Kein Versagen (NF)	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum	1	

- 10. Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.**

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hansruedi Arni
Verantwortlicher Sicherheit

21. April 2015