

Technisches Merkblatt

Stucky Abglättmittel

Für Flexofill® und Profifix® MS-Polymer Hybrid

Produktbeschreibung

Dient zum Glätten und Abziehen von Dichtungsmasse.

Produkteigenschaften

Stucky Abglättmittel hat die Eigenschaft, die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser alleine ist dies nicht möglich.

Artikel-Nummer

Art.Nr.490000... Flasche à 200 ml

Lagerung

12 Monate (trocken, kühl und frostfrei)

Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln. Stucky-Abglättmittel wird direkt aus der Flasche bzw. mittels Sprühflasche sparsam auf die nachzuarbeitende Fugenmasse aufgesprüht. Mit einem Abziehpachtel wird überschüssiges Material abgezogen und geglättet. Zur Erzielung sauberer Fugenflanken die Fugenränder mit Selbstklebeband abkleben. Sofort nach dem Glätten der Fugenmasse wieder entfernen. Rückstände des Glättmittels sofort vom Untergrund entfernen um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern. Zur Vermeidung der Kontaminierung des Glättmittels mit Substanzen der Dichtungsmasse wird ein einmaliger Gebrauch empfohlen. Vermeiden Sie bitte Glättmittellachen auf den Dichtstoffen, da die Gefahr der Bildung von Wasserflecken besteht.

Besondere Hinweise

Immer frisches Glättmittel verwenden! Siliconrückstände im Glättmittel vermeiden. Nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe auf Dispersionsbasis, für Naturstein und den Fensterbau; Gefahr von Schlierenbildung.

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.