

Déclaration des performances LE-Nr. PX 34381 - 2020-01

1. **Type de produit:** Stucky Flexofill Mastic d'étanchéité
2. **Numéro d'identification:** Le numéro de lot : voir emballage du produit Stucky Flexofill
3. **Usage prévu:** Mastic silicone monocomposant, à réticulation neutre; non mastic d'étanchéité porteur pour applications internes et externes: joints en façade, type F ext-int CC (F25 LM); pour le vitrage: type G - CC (G25 LM); pour les sanitaires: type S (XS 1); pour les joints de dilatation dans les sols: type PW ext-int CC (PW25 LM).
4. **Fabricant:** Stucky Holzprofilleisten AG, Im Grossherweg 8, CH-8902 Urdorf
5. **Mandataire:** Miguel Nogueira
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3 plus 3
7. **Organisme notifié:** MPA Dortmund NB-No. 0432 a effectué en tant que laboratoire d'essais notifié dans le système 3 a effectué les premiers essais et a été établi le rapport d'essai.
8. **ETA:** Non pertinent
9. **Prestations déclarées:**

Conditionnement: Procédure A; Support: aluminium, verre; sans apprêt

Caractéristique essentielle	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu (EN 13501)	Classe E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-2: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Substances dangereuses (voir la fiche de données de sécurité)	Évalué	
Maintien (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Comportement en traction sous précontrainte (EN ISO 8340)	Réussie	
Comportement en traction sous précontrainte après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	Réussie	
Pouvoir d'adhérence / d'allongement après exposition à la chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle (EN ISO 11431)	Réussie	
Récupération (EN ISO 7389)	≥ 70%	
Comportement en traction pour -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Comportement en traction sous précontrainte pour -30°C (EN ISO 8340)	Réussie	
Croissance microbiologique (ISO 846)	0 ou 1	
Résistance à la rupture (EN ISO 8340)	Réussie	
Adhérence/expansion après stockage dans l'eau salée (EN ISO 10590)	Réussie	
Durabilité (ISO 8339, ISO 10590)	Réussie	

10. **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9 jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage respectif. Les consignes d'utilisation sont à respecter (fiche technique, fiche de données de sécurité).**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Miguel Nogueira
Resp. Sécurité

15.08.2024