

# Feuille de données techniques

## Stucky Universel nettoyeur

### Nature de Produit

Stucky Universel nettoyeur est prévu pour le nettoyage et l'élimination des résidus frais découlant de l'application du Profilfix de montage.

### Domaine d'application

Essuyer la colle non durcie prudemment avec un chiffon doux et un peu du Stucky Universel nettoyeur. En cas de surfaces délicates ou de textiles il est absolument nécessaire de le tester sur une partie sâle. Les restes de colle durcie ne peuvent être enlevés que mécaniquement.

### Données techniques

Poids volumique (20° C)	0,819 g/cm <sup>3</sup>
Odeur	caractériatique
Teinte	incolore
Point d'imflammation	-4° C
VOC teneur EU/CH	100%

### Valeurs SDR (Ordonnance relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Catégorie de pollution des eaux	2
UN	1993
Etiquette de danger	3 (inflammable)
Groupe d'emballage	II
Code de restriction en tunnels	D/E

### Remarque

Remarquer le loi sur la protection des eaux contre la pollution, le maniemment sur la prévention des incendies ainsi que l'ordonnance de la SUVA sur les solvants organiques et l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Le Stucky Détergent PUR est facilement inflammable.

Elimination des liquides sales: Par combustion ou distillation. Le produit ne peut par accéder à la canalisation.

### Exclusion de la responsabilité

*Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en tout cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en oeuvre et des prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la nouvelle édition de la présente information fait foi.*