

Technisches Merkblatt

Stucky Universalreiniger

Produktbeschreibung

Stucky Universalreiniger ist zum Reinigen und Entfernen frischer Rückstände aus der Anwendung von Profilfix® vorgesehen.

Anwendung

Klebstoff in nicht ausgehärtetem Zustand mit weichem Lappen und etwas Stucky Universalreiniger vorsichtig abwischen. Bei empfindlichen Oberflächen oder Textilien unbedingt an verdreckter Stelle Reinigungsprobe vornehmen. Ausgehärteter Klebstoff ist nur mechanisch zu entfernen.

Einige physikalisch-chemische Daten und Werte

Spezifisches Gewicht (20° C)	0,819 g/cm ³
Geruch	charakteristisch
Farbe	farblos
Flammpunkt	-4° C
VOC Gehalt EU/CH	100%

SDR Werte (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse)

Wassergefährdungsklasse	2
UN	1993
Zettel	3 (Flamme)
Packungsgruppe	II
Tunnelbeschränkungscode	D/E

Bemerkungen

Beachten Sie die Vorschriften des Gewässerschutzes, des Brandverhütungsdienstes sowie die Verordnung der SUVA über den Umgang mit organischen Lösemitteln und die Luftreinhalte-Verordnung (LRV). Der Reiniger ist leicht brennbar.

Entsorgung von verschmutzten Lösungen: Durch Verbrennung oder Destillation. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.